



www.basculasgama.com.ar
ventas@basculasgama.com.ar
servicios@basculasgama.com.ar

0-800-888 GaMa (4262)
54-3476-428300/427272/3

Acc. Autopista y Ruta 11
(2200) San Lorenzo
Santa fe – Argentina

Tel: 03476-427272 / 3
Fax: 03476-428300
Ventas: 0-800-888 GaMa (4262)



www.basculasgama.com.ar
ventas@basculasgama.com.ar
servicios@basculasgama.com.ar

Acceso Norte Autopista y Ruta 11 - (2200) San Lorenzo - Santa Fe - Argentina

1. Bascula plataforma Modelo Mar del Plata

- ✓ Marca: **GaMa**
- ✓ Instalación: **sobre nivel de piso.**
- ✓ Capacidad: **800 x 0,2 kg**

1.1. Plataforma

- ✓ Dimensiones: Largo; 0,5x0,4m o 0,7x0,6m.

Compuesta por caño de sección cuadrada y bandeja
De chapa plegada.

- ✓ Pintura epoxi
- Opcional bandeja de inoxidable.



Básculas GaMa S.R.L.

1.2. Celda de carga

- ✓ Tipo Unipunto
- ✓ Cantidad: 1 (una)
- ✓ Construida en acero inoxidable.
- ✓ IP68
- ✓ Certificación OIML (apta para usar en Europa)
- ✓ Ensayadas e aprobadas por INTI
- ✓ Cables con malla metálica protección contra roedores.

1.3. Caja de interconexión y ecualización de celdas.

- ✓ Acero Inox.
- ✓ IP68
- ✓ Protección contra rayo.

1.4. Indicador de peso

- ✓ Marca y modelo: GaMa A12.
- ✓ Certificado por Metrología Legal De la Nación para ser usado en Argentina.
- ✓ Gabinete: plástico o inoxidable (versión A12-S)
- ✓ Display: de 6 dígitos de alta eficiencia.
- ✓ Teclado: totalmente configurable por teclado.
- ✓ Comunicación: por puerto RS-232 bi-direccional
(1200/2400/4800/9600 baud seleccionable; 8n1)
- ✓ Alimentación: 220 VCA +10% -15% - 50Hz - 20W
- ✓ Temperatura de trabajo: -10 °C / +40 °C
- ✓ Excitación de celda: 5VCC 75mA (10 x 700 Ohm máximo) con entradas de sensado
(imprescindibles para instalaciones con distancias indicador-plataforma mayores a 30m)