



[www.basculasgama.com.ar](http://www.basculasgama.com.ar)  
[ventas@basculasgama.com.ar](mailto:ventas@basculasgama.com.ar)  
[servicios@basculasgama.com.ar](mailto:servicios@basculasgama.com.ar)

0-800-888 GaMa (4262)  
54-3476-428300/427272/3

Acc. Autopista y Ruta 11  
(2200) San Lorenzo  
Santa fe - Argentina

## INDICE

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Bascula plataforma Modelo Las Rosas.....</b>        | <b>3</b> |
| 1.1. Plataforma .....                                     | 3        |
| 1.2. Celda de carga .....                                 | 3        |
| 1.3. Caja de interconexión y ecualización de celdas. .... | 3        |
| 1.4. Indicador de peso .....                              | 3        |

## 1. Bascula plataforma Modelo Las Rosas

- ✓ Marca: **GaMa**
- ✓ Instalación: **sobre nivel de piso.**
- ✓ Capacidad: **3000 x 1 kg**

### 1.1. **Plataforma**

- ✓ Dimensiones: Largo; 3.0m. Ancho; 1.0m  
Compuesta por perfiles Doble T 140 mm o mayor.  
Chapa de piso anti deslizante espesor 4.8 mm
- ✓ Pintura epoxi



### 1.2. **Celda de carga**

- ✓ Tipo viga
- ✓ Cantidad: 4 (cuatro)
- ✓ Construida en acero inoxidable.
- ✓ IP68
- ✓ Certificación OIML (apta para usar en Europa)
- ✓ Ensayadas e aprobadas por INTI
- ✓ Sistemas de protección. Anti rotación, anti polvo fuelle de PVC inferior.
- ✓ Cables con malla metálica protección contra roedores.

### 1.3. **Caja de interconexión y ecualización de celdas.**

- ✓ Acero Inox.
- ✓ IP68
- ✓ Protección contra rayo.



### 1.4. **Indicador de peso**

- ✓ Marca y modelo: GSE 350.
- ✓ Importad, fabricadas bajo ISO 9001:2000,
- ✓ Certificaciones: NTEP (USA) y OIML R60 (Europa). MLN Metrologia Legal De la Nación para ser usado en Argentina.
- ✓ Gabinete: Aleación de zinc con protección contra IRF e IEM
- ✓ Display: de 6 dígitos de alta eficiencia de 22 Mm. de altura
- ✓ Teclado: elastomérico hermético de 5 teclas
- ✓ Comunicación: por puerto RS-232 bi-direccional
- ✓ Resolución: conversor A/D de 20 bits, con 1.000.000 de divisiones
- ✓ 100.000 divisiones en display para aplicaciones industriales
- ✓ 10.000 divisiones en display para aplicaciones comerciales
- ✓ Alimentación: 220 VCA +10% -15% @ 50Hz ± 2%. Opcional 12vcc.
- ✓ Consumo 28W
- ✓ Temperatura de trabajo: -10 °C / +40 °C
- ✓ Calibración: por teclado ,con cinco puntos de linealización.
- ✓ Conexionado de la plataforma con el indicador de peso a través de un cable blindado de 6 hilos, con sistema de censado para evitar fluctuaciones de lectura de peso provocada por la variación de resistencia de los cables a los cambios de temperatura.
- ✓ INCLUYE OPCIONAL SALIDA ANALOGICA 4 A 20MA

