

FULL CaMa
B A S C U L A S



**BASCULA INDUSTRIAL
DE PLATAFORMA**

MOD. LAS ROSAS

Nuestra experiencia pesa...

 **Dirección:** Acc. N. Au. B. López (Rp10) y Rn11 | San Lorenzo, Santa Fe | Argentina

 **Ventas:** +54 3476 24 3000 | **Serv. Tec.:** +54 3476 53 2442 | **Adm.:** +54 9 3476 53 1689

 **Email:** ventas@basculasgama.com.ar

 www.basculasgama.com.ar

LAS ROSAS

BÁSCULA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA MODELO LAS ROSAS

Dimensiones anchos capacidades disponibles homologadas

BASCULA DE PLATAFORMA “LAS ROSAS”						
MARCA	MODELO	LARGO (m)	ANCHO (m)	CELDAS	Máx (kg)	dd (kg)
GaMa	BP	1,50	1,50	4	5.000	1 / 0,5*
					3.000	1 / 0,5
					2.500	0,5
					2.000	0,5 / 0,2*
					1.000	0,2 / 0,1*
GaMa	BP	1,50	1,20	4	5.000	1 / 0,5*
					3.000	1 / 0,5
					2.500	0,5
					2.000	0,5 / 0,2*
					1.000	0,2 / 0,1*
			1,00		5.000	1 / 0,5*
					3.000	1 / 0,5
					2.500	0,5
					2.000	0,5 / 0,2*
					1.000	0,2 / 0,1*
		1,20	1,20		5.000	1 / 0,5*
					3.000	1 / 0,5
					2.500	0,5
					2.000	0,5 / 0,2*
					1.000	0,2 / 0,1*
			1,00		5.000	1 / 0,5*
					3.000	1 / 0,5
					2.500	0,5
					2.000	0,5 / 0,2*
					1.000	0,2 / 0,1*
		1,00	1,00		5.000	1 / 0,5*
					3.000	1 / 0,5
					2.500	0,5
					2.000	0,5 / 0,2*
					1.000	0,2 / 0,1*
					5.000	1 / 0,5*
					3.000	1 / 0,5
					2.500	0,5
					2.000	0,5 / 0,2*
					1.000	0,2 / 0,1*

* las variantes con esta dd tienen la disposición marcada con *

CELDA DE CARGA

- ▶▶ Tipo viga
- ▶▶ Cantidad: 4 (*cuatro*)
- ▶▶ Construida en acero inoxidable.
- ▶▶ Ip68
- ▶▶ Certificación OIML (*apta para usar en Europa*)
- ▶▶ Ensayadas y aprobadas por SCI
- ▶▶ Sistema de protección. Anti rotación, anti polvo, fuelle de PVC inferior.
- ▶▶ Cables con malla metálica, protección contra roedores.



INDICADOR DE PESO

▶▶ **Marca y modelo: A12 ABS**

Importada, fabricadas bajo ISO 9001:2000

Certificaciones: NTEP (USA) y OIML (Europa) MLN
Metrología Legal de la Nación para ser usado en Argentina.



- ▶▶ **Comunicación:** Por puerto RS-232 bi-direccional
- ▶▶ **Conexionado** de la plataforma con el indicador de peso a través de un cable blindado de 6 hilos, con sistema de censado para evitar fluctuaciones de lectura de peso provocada por la variación de resistencia de los cables a los cambios de temperatura.

INCLUYE OPCIONAL SALIDA ANALÓGICA 4A 20MA

CAJA DE INTERCONEXIÓN Y ECUALIZACIÓN DE CELDAS

- ▶▶ Acero inoxidable
- ▶▶ IP68
- ▶▶ Protección contra rayo

