



BASCULA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA MOD. MAR DEL PLATA

Nuestra experiencia pesa...

 **Dirección:** Acc. N. Au. y Ruta 11 (Ruta 10) | S2200FMV San Lorenzo, Santa Fe | Argentina

 **Ventas:** +54 3476 24 3000 | **Servicio Técnico:** +54 3476 51 5718 | **Administración:** +54 9 3476 53 1689

 **Email:** ventas@basculasgama.com.ar  www.basculasgama.com.ar

MAR DEL PLATA

BÁSCULA PLATAFORMA MODELO MAR DEL PLATA

MARCA: GaMa

INSTALACIÓN: Sobre nivel de piso **CAPACIDAD.** 800 x 0,2 Kg.

BASCULA DE PLATAFORMA “MAR DEL PLATA”									
MARCA	MODELO	LARGO (m)	ANCHO (m)	CELDA	Máx (kg)	dd (kg)	CÓD. APROB.	N° DISPO.	
GaMa	BP1	0,70	0,60	1	800	0,2	BE.80-1926	180/2002	
					400	0,1			
					200	0,05			
					100	0,02			
		0,50	0,40		100	0,02			
					50	0,01			
					25	0,005			

PLATAFORMA

DIMENSIONES: largo, 0,5mx 0,4m; o 0,7x0,6m.

Compuesta por caño de sección cuadrada y bandeja de chapa plegada.

Pintura epoxi. Opcional bandeja de inoxidable.

CELDA DE CARGA

Tipo Unipunto

Cantidad:1 (una)

Construida en acero inoxidable.

IP68

Certificación OIML (apta para usar en Europa) Ensayadas y aprobadas por SCI

Cables con malla metálica, protección contra roedores.

CAJA DE INTERCONEXIÓN Y ECUALIZACIÓN DE CELDAS Acero inoxidable PI68

Protección contra rayo

MAR DEL PLATA

INDICADOR DE PESO

Marca y Modelo: GaMa A12

Certificado por Metrología Legal De La Nación para ser usado en Argentina

Gabinete plástico o inoxidable (versión A12-S)

Display de 6 dígitos de alta eficiencia.

Teclado totalmente configurable por teclado.

Comunicación por puerto RS-232 bi-direccional
(1200/2400/4800/9600 baud seleccionable; 8n1)

Alimentación 220 VCA +10% - 15% - 50Hz - 20W

Temperatura de trabajo -10 °C / +40°C

Excitación de celda 5VCC 75mA (10x700 ohm máximo) con entradas de sensado
(imprescindible para instalaciones con distancias indicador-plataforma mayores a 30m)

