



## BASCULA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA

### MOD. MAR DEL PLATA

*Nuestra experiencia pesa...*

**Dirección:** Acc. N. Au. y Ruta 11 (Ruta 10) | S2200FMV San Lorenzo, Santa Fe | Argentina

**Ventas:** +54 3476 24 3000 | **Servicio Técnico:** +54 3476 51 5718 | **Administración:** +54 9 3476 53 1689

**Email:** ventas@basculasgama.com.ar [www.basculasgama.com.ar](http://www.basculasgama.com.ar)

# MAR DEL PLATA

## BÁSCULA PLATAFORMA MODELO MAR DEL PLATA

**MARCA:** GaMa

**INSTALACIÓN:** Sobre nivel de piso **CAPACIDAD.** 800 x 0,2 Kg.

### PLATAFORMA

**DIMENSIONES:** largo, 0,5mx 0,4m; o 0,7x0,6m.

Compuesta por caño de sección cuadrada y bandeja de chapa plegada.

Pintura epoxi. Opcional bandeja de inoxidable.

### CELDA DE CARGA

**Tipo** Unipunto

**Cantidad:** 1 (una)

Construida en acero inoxidable.

**IP68**

Certificación OIML (apta para usar en Europa) Ensayadas y aprobadas por INTI

Cables con malla metálica, protección contra roedores.

### CAJA DE INTERCONEXIÓN Y ECUALIZACIÓN DE CELDAS Acero inoxidable PI68

**Protección contra rayo**

### INDICADOR DE PESO

**Marca y Modelo:** GaMa A12

**Certificado** por Metrología Legal De La Nación para ser usado en Argentina

**Gabinete** plástico o inoxidable (versión A12-S)

**Display** de 6 dígitos de alta eficiencia.

**Teclado** totalmente configurable por teclado.

**Comunicación** por puerto RS-232 bi-direccional

(1200/2400/4800/9600 baud seleccionable; 8n1)

**Alimentación** 220 VCA +10% - 15% - 50Hz - 20W

**Temperatura de trabajo** -10 °C / +40°C

Excitación de celda 5VCC 75mA (10x700 ohm máximo) con entradas de sensado  
(imprescindible para instalaciones con distancias indicador-plataforma mayores a 30m)

